

MOLINO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DATOS	ARM-30	ARM-60	ARM-100
CAPACIDAD APROX.	0,7 Ton/h	1,2 Ton/h	2 Ton/h
POTENCIA	22 Kw	45 Kw	75 Kw
DIMENSIONES Ancho/Largo/Alto	700/1390/1275	830/1653/1560	1000/2140/1750

Descripción:

Equipo de construcción robusta, especialmente diseñado para la molienda de chicharos desgrasados. Cuerpo monobloc construido en chapa de acero electrosoldado. Alimentado por un tornillo sinfín para obtener el máximo rendimiento, forzando al producto a entrar en la cámara de molturación.

- Alimentador: Sinfín montado sobre rodamientos. Motor reductor 2,20 Kw.
- Cuerpo: Monobloc. Chapa electrosolada.
- Puerta de acceso: Cierre manual.
- Accionamiento: Mediante motor de 22/45/75 Kw.

- Accesorios:

Micropulsor de enclavamiento en puerta
Caja con botón parada de emergencia.
Contactor parada de emergencia.
1 Juego de martillos. (Repuesto)
3 Cribas de Ø 4 x4 mm. (Repuesto)



Toda la maquinaria fabricada en **Ángel Ruiz e Hijos s.l.**, se adapta a lo dispuesto en la normativa española y comunitaria. Utilizamos componentes únicamente de primeras marcas y realizamos exhaustivos controles de calidad, para garantizar la fiabilidad y durabilidad de las plantas de Rendering fabricadas por **Ángel Ruiz e Hijos s.l.**

Con una amplia experiencia en instalaciones y obras de cualquier tipo, **Ángel Ruiz e Hijos s.l.** se ha convertido en una de las empresas punteras en este sector.



Más información en www.angelruiz.net